

SLIMLINE 38 CLASSIC DOOR - INWARD & OUTWARD OPENING

SL 38 CLASSIC DOOR GETEKEND
SL 38 CLASSIC DOOR DESSINE
SL 38 CLASSIC DOOR DRAWN
SL 38 CLASSIC DOOR GEZEICHNET

OVERZICHT OPENINGS TYPES
APERÇU TYPES D'OUVERTURE
OVERVIEW OPENING TYPES
ÜBERSICHT ÖFFNUNGSARTEN

RAAMDEUR NAAR BINNEN DRAAIEND PORTE-FENETRE OUVRANT VERS L'INTERIEUR WINDOW-DOOR INWARD OPENING FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND	DEUR NAAR BINNENDRAAIEND PORTE OUVRANT VERS L'INTERIEUR DOOR INWARD OPENING TUER NACH INNEN OEFFNEND	DUBBELE RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT L'INTERIEUR DOUBLE WINDOW-DOOR INWARD OPENING ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND	RAAMDEUR NAAR BUITENDRAAIEND PORTE-FENETRE A LA FRANCAISE VERS L'EXTERIEUR WINDOW-DOOR OUTWARD OPENING FENSTERTUER NACH AUSSEN OEFFNEND	DEUR NAAR BUITENDRAAIEND PORTE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR DOOR OUTWARD OPENING TUER NACH AUSSEN OEFFNEND	DUBBELE RAAMDEUR NAAR BINNENDRAAIEND PORTE-FENETRE DOUBLE OUVRANT L'INTERIEUR DOUBLE WINDOW-DOOR INWARD OPENING ZWEIFLUEGELIGE FENSTERTUER NACH INNEN OEFFNEND	SAMENGESTELDE DEUR BINNENDRAAIEND PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'INTERIEUR COMBINED DOOR INWARD OPENING KOMBINIERTE TUER NACH INNEN OEFFNEND	SAMENGESTELDE DEUR BUITENDRAAIEND PORTE COMPOSEE OUVRANT VERS L'EXTERIEUR COMBINED DOOR OUTWARD OPENING KOMBINIERTE TUER NACH AUSSEN OEFFNEND
101a	121a	102a	151a	171a	152a	103a	153a

PROFIELOVERZICHT APERÇU DES PROFILES PROFILE OVERVIEW PROFILUEBERSICHT		HULPPROFIELEN PROFILES DE RACCORDEMENT ADDITIONAL PROFILES ZUSATZPROFILE	SL 38 Window_Additional profiles.dwg	BOUWAANSLUITINGEN RACCORDEMENTS AU BATIMENT BUILDING CONNECTIONS BAUANSCHLUESSE	dwg
---	--	---	--------------------------------------	--	----------

101a

VARIANT / VARIANTE

102a

151a

VARIANT / VARIANTE

152a

103a

153a

121a

171a

PROFIELOVERZICHT
APERÇU DES PROFILES
PROFILE OVERVIEW
PROFILUEBERSICHT

BUITENKADER DORMANT OUTER FRAME BLENDRAAMEN	VLEUGEL NAAR BINNENDRAAIEND OUVRANT/OUVRANT VERS L'INTERIEUR VENT INWARD OPENING FLUEGEL NACH INNEN OEFFNEND	T-PROFIEL TRAVERSE TRANSOMILLION SPROSSE
BODEMPROFIEL NAAR BINNENDRAAIEND PROFIELE DE SEUIL OUVRANT VERS L'INTERIEUR FLOOR PROFILE INWARD OPENING SCHWELLE NACH INNEN OEFFNEND	VLEUGEL NAAR BUITENDRAAIEND OUVRANT VERS L'EXTERIEUR VENT OUTWARD OPENING FLUEGEL NACH AUSSEN OEFFNEND	T-PROFIEL VERSTERKT TRAVERSE RENFORCEE TRANSOMILLION REINFORCED SPROSSE VERSTERKT
BODEMPROFIEL NAAR BUITENDRAAIEND PROFIELE DE SEUIL OUVRANT VERS L'EXTERIEUR FLOOR PROFILE OUTWARD OPENING SCHWELLE NACH AUSSEN OEFFNEND	STOLPPROFIEL BATTEE CENTRALE FEN. DOUBLE OUVR. DOUBLE CASEMENT PROFILE STULPPROFIL	

DE PROFIELKEUZE WORDT BEPAALD DOOR DE MAXIMALE AFMETINGEN EN HET MAXIMALE GEWICHT VAN HET ELEMENT.
NEEM CONTACT OP MET UW | FABRIKANT OM DE JUISTE PROFIELKEUZE TE BEVESTIGEN.

LE CHOIX DU PROFILÉ EST DÉFINI PAR LES DIMENSIONS MAXIMALES ET LE POIDS MAXIMUM DE L'ÉLÉMENT.
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FABRICANT | POUR CONFIRMER LE BON CHOIX DE PROFILÉ.

THE PROFILE SELECTION IS DEFINED BY THE MAXIMUM DIMENSIONS AND WEIGHT OF THE ELEMENT.
PLEASE CONTACT YOUR | FABRICATOR TO CONFIRM THE RIGHT PROFILE SELECTION.

DIE PROFILAUSWAHL WIRD DURCH DIE MAXIMALEN ABMESSUNGEN UND DAS GEWICHT DES ELEMENTS DEFINIERT.
BITTE WENDEN SIE SICH AN IHREN | HERSTELLER UM DEN RICHTIGEN PROFILAUSWAHL ZU BESTÄTIGEN.